

Prensas a medida

PCR-40

- Potencia de 40 Tn.
- Extremo del cilindro mecanizado para sujeción de útiles con pisador desmontable.
- Recorrido del cilindro de 200 mm.
- Mesa inferior de 600 x 600 mm.
- Profundidad del cuello de 300 mm.
- Abertura máxima entre mesa y cilindro de 300 mm.
- Velocidad de aproximación de 140 mm., x segundo.
- Velocidad de trabajo de 20 mm. x segundo.
- Potencia del motor de 10 Hp.
- Sistema del cilindro con válvula de prellenado para la velocidad rápida con cilindro auxiliar.
- Regulación de cursos a través de finales de carrera con inversión automática.
- Regulación de presión a través de presostato eléctrico con inversión automática.
- Accionamiento a través de consola bimanual de seguridad CATEGORIA 4.
- Peso de la máquina 2.500 Kg.



Autovía N-II, salida nº 487-484 · Pol. Ind. "Pla d'Urgell" · C/ Colomers, Parcela nº 9 · 25245 **VILA-SANA** (Lleida)
Ap. de Correos 149 · 25230 **MOLLERUSSA** (Lleida)
Tel. (+34) 973 71 12 81 · Fax (+34) 973 71 22 25 · E-mail: mecamaq@mecamaq.com